

SİRKÜLASYON BANYOSU

CLIB-24T

Laboratuvarınızdaki + 5 ila 100 ° C arasındaki sıcaklıkları korumak için CLIB serisi termostatlar uygun fiyatlı çözümler sunar. Güvenilir sıcaklık kontrolü ve modern tasarımı ile CLIB serisi cihazlar dahili ve harici çalışmalar için uygundur. CLIB serisi cihazlar yalnızca yanıcı olmayan sıvılar ile kullanılmalıdır.





DAHİLİ VE HARİCİ SİRKÜLASYON

Dakika'da 17 Lt Sirkülasyon



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

0.1 C hassasiyetle çalışan PID kontrollü yazılım



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON POMPASI

0.25 Bar Sirkülasyon Basıncı



GÜVENLİK

Yüksek Sıcaklık Koruması , Düşük Seviye Koruması , Yüksek Akım Koruması



LCD EKРАН

Kolay okunup takip edilmeyi sağlayan 2*16 LCD Ekran

GENEL VERİ

Cihaz	Laboratuvar Cihazı
Cihaz Tipi	Sirkülasyon Banyosu
Blegeler	CE
Kalite Yönetimi	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	24 LT
Sensör	PT 100
Çalışma Sıcaklığı	Amb +5 ~ 100 C
Isıtma Kapasitesi	1.500 W
Bağlantılar	Standart 8 mm
Kontrolcü	Otomatik PID
Zamanlayıcı	99 saat 59 dakika, süresiz çalışma,
Çözünürlük	0.1 °C
Tahliye	Özgün tahliye vanası
Banyo Kapağı	Dahil

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
İzolasyonlu hortum

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm kalınlık SS 304 materyal No : 1.4301
Gövde malzemesi	Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik

ELEKTRİKSEL VERİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç Tüketimi	1.650 W

MEKANİK VERİ

Banyo Açıklığı	(W x D) 400 x 300 x 200 mm
Dış Ölçüler	(W x D x H) 470 x 410 x 380 mm



Discover the potential